



SAN YUAN
SINCE 1982 MATERIAL HANDLING

工業級無線遙控器



▶ 緊急停止/停機按壓鈕

獨立急停按鈕，按下後系統無條件停止。



▶ 不鏽鋼腳柱

降低磨損並增加使用壽命。



▶ 人體工學設計

特殊防滑紋理背蓋搭配強力抓地力的輪軌設計，能輕鬆握拿。



▶ 防撞保護角

具有耐衝擊及碰撞之功能。

發射器和接收器可透過簡易搜尋設定對拷
智慧型電池管理機制，使用時間優於其它廠牌
無線窄頻式設計，鄰頻無法干擾
內建超高等級歐規按鍵，有效按壓高達一千萬次
單/雙速最多十二點式控制按鍵，完全客製您的需求
Smart RF 高頻模組設計，可任意更換頻道
交換式電源系統，不怕線路瞬間降電壓
當發射信號頻道遭干擾時系統會自動跳頻，免於瞬間斷訊危機

www.TaiwanHoist.com



6點式

尺寸 193x57x51mm
淨重 310g

8點式

尺寸 193x57x51mm
淨重 310g

10點式

尺寸 242x57x51mm
淨重 340g

12點式

尺寸 242x57x51mm
淨重 340g

● 所有按鍵皆可搭配單/雙速按鍵

手持式發射器

頻 率 : 470 MHz

調製方式 : GFSK

發射距離 : 100m

頻率控制 : PLL

天線阻抗 : 50Ω

發射功率 : +10dbm

電 源 : LR6(AA) 1.5V x 2

平均耗電 : 8mA@DC3V

工作溫度 : -10°C ~ +75°C

外殼材質 : PA6 (30% GF)

防護等級 : IP65

型號表示說明

K 6 0 2

6點式操作按鍵

內建2點雙速按鍵

搭配接收裝置



尺寸 188 X 120 X 65 mm
淨重 1020g

頻 率 : 470 MHz

調製方式 : GFSK

接收感度 : -112dbm

頻率控制 : PLL

天線阻抗 : 50Ω

反應時間 : 50ms ~ 100ms

接點容量 : 5A @ 250V(AC)

電 源 : 標準品- AC 180V~460V (50Hz / 60Hz)
選購品- AC 90V~264V (50Hz / 60Hz)
選購品- DC 12V~24V

耗 電 : 15mA @ AC220V (待機)

工作溫度 : -10°C~+75°C

外殼材質 : PA6 (30% GF)

防護等級 : IP65